

# CE

DITTA	Tecnoporfidi s.r.l.	CAVA
SEDE	Baselga di Pinè	PORFIDO
INDIRIZZO	Fraz. San Mauro, n. 26	Lotto E
	13	

EN 1341:2003

Materiale: Porfido del Trentino (ignimbrite riolitica)

Lastre in porfido per pavimentazioni esterne

Resistenza a flessione	21,2 MPa
Resistenza a flessione (dopo prova di gelo disgelo)	21,2 MPa
Resistenza all'usura per abrasione	13,6 mm
Resistenza allo scivolamento	64,6 ursv
Assorbimento acqua	0,75%

# CE

DITTA	Tecnoporfidi s.r.l.	CAVA
SEDE	Baselga di Pinè	PORFIDO
INDIRIZZO	Fraz. San Mauro, n. 26	Lotto E
	13	

EN 1342:2003

Materiale: Porfido del Trentino (ignimbrite riolitica)

Cubetti in porfido per pavimentazioni esterne

Resistenza a compressione:	190 MPa
Resistenza a compressione: (dopo prova di gelo disgelo)	191 MPa
Resistenza all'usura per abrasione	13,6 mm
Resistenza allo scivolamento	64,06 ursv
Assorbimento d'acqua	0,75%

# CE

DITTA	Tecnoporfidi s.r.l.	CAVA
SEDE	Baselga di Pinè	PORFIDO
INDIRIZZO	Fraz. San Mauro, n. 26	Lotto E
	13	

EN 1343:2003

Materiale: Porfido del Trentino (ignimbrite riolitica)

Cordoli in porfido per pavimentazioni esterne

Resistenza a flessione	21,2 MPa
Resistenza a flessione: (dopo prova di gelo disgelo)	21,2 MPa